

ATH M72 + A34 Plus WDK

Obrázky produktu



- Pneumatické zamykání montážní hlavy s automatickým nastavením horizontální a vertikální vzdálenosti od ráfku
- Ovládání pomocí ergonomicky umístěných pedálů
- S montážním ramenem ATH A34, vzduchem ovládaným ramenem pro nízký profil, UHP a run-flat koly
- Samostředící, přednastavitelný 4-čelistový systém, 3-násobné rychlé nastavení
- Dvojčinný hliníkový válec blatníku a boční blatník se systémem proti sevření
- Obsahuje rychloupínací sklíčidlo, pneumatický montážní prst a WDK
- Ideální pro kola osobních a dodávkových automobilů a s doplňkovým příslušenstvím také pro kola motocykl

Další informace

Vnější upínací rozsah	11 – 30 " / 9 – 26 "
Šířka ráfku	4 – 13 "
Šířka kola max.	1.050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážecí patky	83 – 350 mm
Síla srážecí patky	2.500 kg
Rychlost montáž	6 and 12 U/min
Příkon	0,75 / 0,90 kW
Napájení	3x 400V / C16A
Úroveň hluku	70 dB(A)

