

ATH Single Lift® 25M

Product Images



Short Description

ATH Single Lift® 25M je elektrohydraulický jednosloupový zvedák s nosností 2 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení. Lze jej používat mobilně nebo stacionárně – buď s kvalitní pojezdovou sadou, nebo s pevným kotvením do podlahy. Teleskopická ramena umožňují flexibilní a bezpečné uchycení vozidel a činí z ATH Single Lift® 25M ideální řešení pro úspornou a efektivní práci v moderních dílnách.

Popis

Elektrohydraulický jednokolový zvedák s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení

Centrální ovládací jednotka s energetickým setem (230 V / 12 V)

Mobilní a stacionární použití pomocí vysoce kvalitní pojízdné sady nebo upevnění na podlahu

Safety Control: elektromagnetické bezpečnostní aretace, které se automaticky odemykají při zvedání a spouštění

Safety Lock: ovládání pro uvolnění břemene v bezpečnostních aretacích

Multifunkční uchycení pomocí dvojitě teleskopických nosných ramen a nosných talířů

Additional Information

Nosnost	2500 kg
Max. výška zdvihu	1870 mm
Celková šířka	2175 mm
Celková výška	2912 mm
Části nosných ramen	2 St.
Příkon	3 kW
Čas zvedání / spouštění	60 60 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C20/25 200 mm
Barva	RAL 7016 / RAL 9005

