# ATH Single Lift® 35M

## Product Images




## Short Description

ATH Single Lift® 35M je elektrohydraulický jednosloupový zvedák s nosností 3 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení. Díky kvalitní pojezdové sadě je mobilní a nevyžaduje kotvení do podlahy. Multifunkční uchycení s výsuvnou příčnou traverzou, dvojitě teleskopickými rameny a nosnými talíři včetně prodloužení 4 × 80 mm umožňuje flexibilní zvedání vozidel a maximální efektivitu v každodenním dílenském provozu.

## Popis

Elektrohydraulický jednokolový zvedák s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení.

Centrální ovládací jednotka s energetickým setem (230 V / 12 V).

Mobilní použití pomocí vysoce kvalitního pojízdného setu, bez upevnění k podlaze.

Safety Control: elektromagnetické bezpečnostní aretace, které se automaticky odemykají při zvedání a spouštění

Safety Lock: ovládání pro odložení břemene do bezpečnostních aretačních bodů

DLS Lowering - Přímé spouštění s přesným zastavením v požadované pracovní výšce

Multifunkční uchycení pomocí výsuvné příčníkové traverzy, dvojitě teleskopických nosných ramen a nosných talířů včetně zvýšení nosných talířů 4x 80 mm

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Max. výška zdvihu | 1853 mm |
| Celková šířka | 2215 mm |
| Celková výška | 2725 mm |
| Části nosných ramen | 3 St. |
| Příkon | 3 kW |
| Čas zvedání / spouštění | 45 \| 45 s |
| Napájení | 3x 400V / C16A |
| Základy | C20/25 200 mm |
| Barva | RAL 7016 / RAL 9005 |

