

ATH Comfort Lift® 2.35

Product Images



Short Description

ATH Comfort Lift® 2.35 je elektrohydraulický dvousloupový zvedák s nosností 3 500 kg a jednotkou rychlého zdvihu pro efektivní dílenské provozy. Dvě ovládací jednotky na obou sloupech umožňují flexibilní používání a jsou vybaveny integrovaným energetickým setem 230 V, stlačeného vzduchu a 12 V. Třídílná ramena s dvojitě teleskopickými nosnými talíři umožňují zvedání vozidel od Smart až po Crafter (střední). Extrémně nízký přejezdový plech o výšce pouhých 20 mm spolehlivě chrání hydraulické hadice a synchronizační lana.

Popis

Elektrohydraulický dvousloupový zvedák s rychlozdvihovou jednotkou a spouštěním závislým na zatížení

Dva ovládací panely pro flexibilní použití na obou sloupech

Energetická sada (230 V / stlačený vzduch / 12 V) na obou ovládacích jednotkách

Safety Control: Elektromagnetické bezpečnostní západky, které se při zvedání a spouštění automaticky odjišťují

Safety Lock: Možnost mechanického zajištění zátěže do bezpečnostního mechanismu

Multifunkční zvedání pomocí 3stupňových zvedacích ramen a dvojité teleskopických zvedacích talířů (vhodné například od vozů Smart až po Crafter se středním rozvorem při použití alternativních zdvihacích bodů)

Velmi nízký nájezdový plech (výška = 20 mm) chráníci hydraulickou hadicí a synchronizační lana

Additional Information

Nosnost	3500 kg
Max. výška zdvihu	2000 mm
Světlá šířka	2500 mm
Celková šířka	3542 mm
Celková výška	3140 mm
Části nosných ramen	3 St.
Příkon	3,0 kW
Čas zvedání / spouštění	30 30 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Barva	RAL 7016 / RAL 9005

