

# ATH Comfort Lift® 2.35XL

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Comfort Lift® 2.35XL je elektrohydraulický dvousloupový zvedák s nosností 3 500 kg a jednotkou rychlého zdvihu pro efektivní práci. Dvě ovládací jednotky na obou sloupech zajišťují maximální flexibilitu, každá s integrovaným energetickým setem 230 V, stlačeného vzduchu a 12 V. Třídílná ramena s dvojité teleskopickými nosnými talíři umožňují široké využití od vozů Smart až po Crafter (střední). Horní výškově nastavitelná příčná traverza zajišťuje optimální přizpůsobení v každé dílně.

## Popis

---

Elektrohydraulický dvousloupový zvedák s rychlozdvihovou jednotkou a spouštěním závislým na zatížení

Dva ovládací panely pro flexibilní použití na obou sloupech

Energetická sada (230 V / stlačený vzduch / 12 V) na obou ovládacích jednotkách

Safety Control: Elektromagnetické bezpečnostní západky, které se při zvedání a spouštění automaticky odjišťují

Safety Lock: Možnost mechanického zajištění zátěže do bezpečnostního mechanismu

Multifunkční zvedání pomocí 3stupňových zvedacích ramen a dvojité teleskopických zvedacích talířů (vhodné například od vozů Smart až po Crafter se středním rozvorem při použití alternativních zdvihacích bodů)

Horní příčník s hydraulickou hadicí a synchronizačními lany

## Additional Information

---

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nosnost                 | 3500 kg                      |
| Max. výška zdvihu       | 2000 mm                      |
| Světla šířka            | 2500 mm                      |
| Celková šířka           | 3542 mm                      |
| Celková výška           | 4280 mm                      |
| Části nosných ramen     | 3 St.                        |
| Příkon                  | 3 kW                         |
| Čas zvedání / spouštění | 30   30 s                    |
| Napájení                | 3x 400V / C16A               |
| Základy                 | C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm |
| Barva                   | RAL 7016 / RAL 9005          |

