

ATH Flex Lift® 30

Product Images



Short Description

ATH Flex Lift® 30 je vysoce kvalitní mid rise lift s nosností 3 000 kg a hydraulickým pohonem, navržený pro minimální údržbu. Výkonná hydraulická jednotka 230 V (C16A) umožňuje efektivní každodenní provoz v dílně. Díky velmi nízké přejezdové výšce cca 105 mm je ideální pro vozidla s nízkou světlou výškou. Mechanická synchronizace spodním příčným spojením a dvojitá hydraulická aretace při spouštění zajišťují maximální bezpečnost – bez bezpečnostních západek a bez stlačeného vzduchu.

Popis

Vysoce kvalitní a robustní zvedací plošina s krátkým zdvihem a hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbová.

Výkonný hydraulický agregát (230 V / C16A).

Velmi nízká výška přejezdu, pouze cca 105 mm.

Žádné elektrické koncové spínače v nůžkách, ochranný hadicový kryt nad hydraulickými hadicemi.

Mechanická synchronizace díky spodnímu příčnému spojení a dvojitě hydraulické aretaci spouštění (není nutná žádná bezpečnostní západka ani stlačený vzduch)

Vysoká zdvihová síla již od nulového bodu

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu

Ideální pro lakovny a karosárny, opravny, servisy brzd a pneumatik

Additional Information

Nosnost	3000 kg
Max. výška zdvihu	960 mm
Celková šířka	1952 mm
Celková výška	182 mm
Příkon	2,2 kW
Čas zvedání / spouštění	20 20 s
Napájení	230V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	105 mm
Délka plošin	1450 mm

