ATH Cross Lift® 40 OGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 40 OGA je Drive one platform lift s minimálními nároky na údržbu, s nosností 4 000 kg, hydraulickým pohonem a přiloženou sadou pro instalaci on-ground. Výřezy pro otočné desky, mechanicky aretované kyvné desky a free-wheel lift (4 t / 450 mm) podporují servis a seřizování geometrie. Kolejnice pro volitelný Rolling Jack, zásuvné příčné spojky a kovové ochranné oblouky se spínačem pro volitelné 24V LED osvětlení doplňují výbavu. Pneumatické safety locks, CE stop a akustický signál při spouštění.

Popis

Vysoce kvalitní a robustní nůžkový zvedák s hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbový.

Výkonný hydraulický agregát s ventilem pro spouštění v závislosti na zatížení.

Vhodný pro montáž na podlahu pomocí nadzemní sady.

S výřezy pro otočné desky vpředu, mechanicky aretovatelnými výkyvnými deskami vzadu, zvedákem bez kol (nosnost: 4 t, zdvihová výška: 450 mm), pojezdovými kolejnicemi pro volitelný zvedák náprav, zasunovatelnými příčnými spojkami, včetně kovového ochranného oblouku a spínače pro volitelné 24V LED osvětlení

Pneumatické odblokování bezpečnostních západek, CE-Stop a zvukový signál při spouštění

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu, kontrola synchronizace pomocí fotobuňky

Ideální pro příjem, měření rozchodu kol, opravy a testovací stanoviště pro světlomety a asistenční systémy řízení

Additional Information

Nosnost	4000 kg
Max. výška zdvihu	2160 mm
Celková šířka	2200 mm
Celková výška	290 mm
Příkon	3,5 kW
Čas zvedání / spouštění	70 | 70 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	295 mm
Délka plošin	4230 mm

