ATH Cross Lift® 50 UGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 50 UGA je vysoce kvalitní Drive one platform lift s minimálními nároky na údržbu, s nosností 5 000 kg a hydraulickým pohonem. Výřezy pro otočné desky, mechanicky aretované kyvné desky a free-wheel lift s nosností 4 t a zdvihem 450 mm umožňují všestranné využití. Kolejnice pro volitelný Rolling Jack a zásuvné příčné spojky doplňují výbavu. Pneumatické safety locks, CE stop a akustický signál při spouštění jej předurčují pro příjem vozidel, opravy, seřizování geometrie a testovací stanice asistenčních systémů.

Popis

Vysoce kvalitní a robustní nůžkový zvedák s hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbový.

Výkonný hydraulický agregát s ventilem pro spouštění v závislosti na zatížení.

Vhodný pro instalaci v úrovni podlahy a montáž na podlahu s volitelnou sadou pro instalaci nad podlahou.

S výřezy pro otočné desky vpředu, mechanicky aretovatelnými výkyvnými deskami vzadu, zvedákem bez kol (nosnost: 4 t, zdvihová výška: 450 mm), pojezdovými kolejnicemi pro volitelný zvedák náprav, zasunovatelnými příčnými spojkami, včetně kovového ochranného oblouku a spínače pro volitelné 24V LED osvětlení

Pneumatické odblokování bezpečnostních aretačních západek, CE-Stop a zvukový signál při spouštění

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu, kontrola synchronizace pomocí fotobuňky

Ideální pro příjem, měření geometrie, opravy a testovací stanoviště pro světlomety a asistenční systémy řízení

Additional Information

Nosnost	5000 kg
Max. výška zdvihu	2160 mm
Celková šířka	2220 mm
Celková výška	295 mm
Příkon	3,5 kW
Čas zvedání / spouštění	70 | 70 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	5310 x 2240 X 310 C 25/30
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Délka plošin	5000 mm
Výška nájezdů	295 mm

