ATH Frame Lift® 35 FZ UG

Product Images



Short Description

ATH Frame Lift® 35FZ UG je vysoce kvalitní dvojitý nůžkový zvedák s nosností 3 500 kg a hydraulickým pohonem, navržený pro minimální údržbu. Žárově zinkovaná konstrukce zajišťuje spolehlivou ochranu proti korozi a dlouhou životnost. Přiložená zapuštěná sada umožňuje instalaci v úrovni podlahy. Kontrola synchronního chodu pomocí dvojitého systému master/slave, světelné závory a dvojité hydraulické aretace při spouštění zajišťuje maximální bezpečnost – bez bezpečnostních západek a bez stlačeného vzduchu.

Popis

Vysoce kvalitní a robustní dvojitá nůžková zvedací plošina s hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbová.

Výkonný hydraulický agregát s ventilem pro spouštění v závislosti na zatížení.

Velmi nízká výška přejezdu pouze cca 105 mm.

Vhodná pro montáž a použití na podlaze a volitelnou montáž v úrovni podlahy (sada pro montáž pod podlahu).

Kontrola synchronizace pomocí dvojitého systému master a slave, světelné závory a dvojitého hydraulického zámku spouštění (není nutná bezpečnostní západka ani stlačený vzduch)

S mechanickým systémem výkyvné páky pro zvedání plnou silou zdola

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu, CE-Stop a zvukový signál při spouštění

Ideální pro lakovny a karosárny, opravny, brzdové a pneuservisy

Ochrana proti korozi díky žárovému zinkování

Additional Information

Nosnost	3500 kg
Max. výška zdvihu	1900 mm
Celková šířka	2086 mm
Celková výška	105 mm
Příkon	2,6 kW
Čas zvedání / spouštění	50 | 52 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	105 mm
Délka plošin	1547 - 2270 mm

