

ATH RG® 5.5 6 WB

Product Images



Short Description

ATH RG®5.5-6 WB je výkonný elektrohydraulický systém mobilních sloupových zvedáků s akumulátorovým provozem a moderním bezdrátovým ovládáním. Každý sloup nabízí nosnost 5 500 kg a je řízen prostřednictvím hlavní jednotky, která zobrazuje všechny provozní informace na každém sloupu a umožňuje rozšíření až na 16 sloupů. Nastavitelné vidlice kol s individuálním nastavením zajišťují multifunkční uchycení vozidel. Šestisloupová sada je ideálním řešením pro flexibilní a mobilní zvedání v profesionálním servisu užitkových vozidel.

Popis

Elektrohydraulický systém pro uchopení kol s akumulátorovým pohonem a bezdrátovým ovládáním.

Ovládací jednotka včetně krytu agregátu na každém sloupu pro flexibilní použití.

Hlavní ovládání poskytuje na každém sloupu všechny provozní informace a možnost rozšíření až na 16 sloupů.

Integrovaná rychlonabíječka na každém sloupu umožňuje nabíjení během používání.

Mobilní sada a držák pro vysokozdvizný vozík na sloupech umožňují rychlejší změnu polohy

Bezpečnostní ovládání: hydraulický uzavírací ventil, elektronická kontrola synchronizace a elektromagnetické bezpečnostní aretace

Bezpečnostní zámek: ovládání pro odložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh

Multifunkční držák s variabilní vidlicí na kola s individuálními možnostmi nastavení

Additional Information

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Nosnost | 5500 kg |
| Max. výška zdvihu | 1850 mm |
| Celková šířka | 1100 mm |
| Celková výška | 3770 mm |
| Příkon | 2,2 kW |
| Čas zvedání / spouštění | 55 45 s |
| Napájení | DC 24V |
| Barva | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Komunikace mezi sloupy | bezdrátová |

