

ATH RG® 5.5 2 WB

Product Images



Short Description

ATH RG®5.5-2 WB je výkonný elektrohydraulický systém mobilních sloupových zvedáků s akumulátorovým provozem a moderním bezdrátovým ovládáním. Každý sloup nabízí nosnost 5 500 kg a je řízen prostřednictvím hlavní jednotky, která zobrazuje všechny provozní informace na každém sloupu a umožňuje rozšíření až na 16 sloupů. Nastavitelné vidlice kol s individuálním nastavením zajišťují multifunkční uchycení vozidel. Dvousloupová sada je ideálním řešením pro flexibilní a mobilní zvedání v profesionálním servisu užitkových vozidel.

Popis

Elektrohydraulický systém pro uchopení kol s akumulátorovým pohonem a bezdrátovým ovládáním.

Ovládací jednotka včetně krytu agregátu na každém sloupu pro flexibilní použití.

Hlavní ovládání poskytuje na každém sloupu všechny provozní informace a možnost rozšíření až na 16 sloupů.

Integrovaná rychlonabíječka na každém sloupu umožňuje nabíjení během používání.

Mobilní sada a držák pro vysokozdvizhý vozík na sloupech umožňují rychlejší změnu polohy

Bezpečnostní ovládání: hydraulický uzavírací ventil, elektronická kontrola synchronizace a elektromagnetické bezpečnostní aretace

Bezpečnostní zámek: ovládání pro odložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh

Multifunkční držák s variabilní vidlicí na kola s individuálními možnostmi nastavení

Additional Information

Nosnost	5500 kg
Max. výška zdvihu	1850 mm
Celková výška	3770 mm
Příkon	2,2 kW
Čas zvedání / spouštění	55 45 s
Základy	C20/25 200 mm
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Komunikace mezi sloupy	bezdrátová

