ATH M®72 +A34

Product Images



Short Description

Nová výkonnostní třída pro profesionální pneuservis: Zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®72 A34 spojuje ergonomickou řídicí technologii, vysokou upínací sílu a maximální šetrnost k materiálu ve vysoce efektivním systému. Vybaven pneumatickým pomocným montážním ramenem ATH A34 optimalizuje tento stroj propustnost u náročných kombinací kolo-pneumatika a zajišťuje produktivní, bezpoškozený montážní proces na moderní dílenské úrovni.

Popis

ATH M®72 A34 je extrémně výkonná zouvačka pneumatik pro osobní automobily, speciálně vyvinutá pro intenzivní a hospodárné nasazení v každodenním provozu profesionální dílny. Základ stroje tvoří robustní, pneumaticky ovládaný zadní výkyvník s automatickou funkcí odstupu od okraje ráfku. Tato technologie samočinně polohuje montážní hlavu při upínacím procesu v optimálním odstupu od ráfku, čímž spolehlivě zabraňuje nežádoucímu poškrábání nebo poškození. Intuitivní a sílu šetřící ovládání všech pracovních kroků probíhá pomocí ergonomicky uspořádaných nožních pedálů.

O bezpečné a materiál šetřící upnutí kola se stará samostředicí, přednastavitelný 4čelisťový systém, poháněný dvěma obousměrně působícími hliníkovými upínacími válci. Díky velkorysému vnějšímu upínacímu rozsahu až do 26 palců a integrovanému 3stupňovému rychlému přestavení se citelně zkracují seřizovací časy při měnících se velikostech kol v provozu. Sériové, pneumaticky ovládané pomocné montážní rameno ATH A34 umožňuje bezproblémovou a bezpoškozenou demontáž a montáž náročných nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik.

Systém doplňuje výkonný boční odzouvač, disponující obousměrně působícím hliníkovým válcem a integrovaným systémem proti zaseknutí, který kontrolovaně a bezpečně uvolňuje pneumatiku z ráfkového lůžka. ATH M®72 A34 je optimálně navržena pro požadavky moderních kol osobních automobilů a lze ji pomocí volitelného příslušenství flexibilně dovybavit pro práci s koly motocyklů, což zaručuje investici s výhledem do budoucna pro produktivně orientované autoservisy.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	11 - 30/9 - 26 "
Šířka ráfku	4 – 13 "
Šířka kola max.	1050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	ja
Rozsah srážeče patky	83 – 350 mm
Rychlosti montáže	6 - 12 U/min
Úroveň hluku	80 dB(A)
Max. průměr ráfku	26 "
Síla srážeče patky	2500

