ATH M®72 +A34 Plus WDK

Product Images



Short Description

Nová výkonnostní třída v náročném pneuservisu: Profesionální zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®72 A34 Plus WDK spojuje vysoce vyspělé asistenční systémy a maximální šetrnost k materiálu v jednom vysoce efektivním pracovišti. Vybaven pneumatickým pomocným montážním ramenem ATH A34 a integrovanou sadou WDK optimalizuje tento systém propustnost u náročných kombinací kolo-pneumatika a zajišťuje absolutně bezpoškozený montážní proces na nejvyšší dílenské úrovni.

Popis

ATH M®72 A34 Plus WDK je výkonná zouvačka pneumatik pro osobní automobily, koncipovaná speciálně pro intenzivní a produktivní nasazení v každodenním provozu profesionální dílny. Základ stroje tvoří robustní zadní výkyvník s pneumatickým upínáním montážní hlavy, který disponuje automatickou funkcí odstupu od okraje ráfku. Tato technologie samočinně polohuje montážní hlavu při upínání v optimálním odstupu, čímž spolehlivě zabraňuje nežádoucímu poškrábání nebo poškození ráfku. Intuitivní a sílu šetřící ovládání všech pracovních postupů probíhá pomocí ergonomicky uspořádaných nožních pedálů.

O bezpečné a materiál šetřící upnutí kola se stará samostředicí, přednastavitelný 4čelisťový systém. Integrované 3stupňové rychlé přestavení citelně zkracuje seřizovací časy při měnících se velikostech kol v provozu. Sériové, pneumaticky ovládané pomocné montážní rameno ATH A34 v kombinaci s certifikovanou sadou WDK, přesným rychloupínacím sklíčidlem a pneumatickým montážním prstem umožňuje zcela bezproblémovou a bezpoškozenou demontáž a montáž moderních nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik.

Systém doplňuje výkonný boční odzouvač, disponující obousměrně působícím hliníkovým válcem a integrovaným systémem proti zaseknutí, který kontrolovaně, materiál šetřícím způsobem a bezpečně uvolňuje pneumatiku z ráfkového lůžka. Stroj je optimálně navržen pro požadavky moderních kol osobních automobilů a lze jej pomocí volitelného příslušenství flexibilně dovybavit pro práci s koly motocyklů, což zaručuje maximální budoucí jistotu v každodenním pneuservisu.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	11 - 30/9 - 26 "
Šířka ráfku	4 - 13 "
Šířka kola max.	1050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážeče patky	83 – 350 mm
Rychlosti montáže	6 - 12 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	30 "
Síla srážeče patky	2500

