ATH M®72 Z Plus WDK

Product Images



Short Description

Nová dimenze náročného pneuservisu: Zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®72Z Plus WDK spojuje vysoce vyspělou řídicí techniku s ergonomickou plnou výbavou pro profesionální autoservisy. Díky sériovému, pneumatickému pomocnému montážnímu rameni a integrované sadě WDK zajišťuje tento výkonný systém maximálně bezpoškozený pracovní postup u náročných kombinací kolo-pneumatika a trvale optimalizuje průběžné časy v každodenním dílenském provozu.

Popis

ATH M®72Z Plus WDK je profesionální zouvačka pneumatik pro osobní automobily, speciálně vyvinutá pro nejvyšší standardy efektivity a bezpečnosti v každodenním provozu dílny. Základ stroje tvoří robustní zadní výkyvník s pneumatickým upínáním montážní hlavy, který disponuje automatickou funkcí odstupu od okraje ráfku. Tato technologie samočinně polohuje montážní hlavu při upínání v optimálním odstupu, čímž spolehlivě zabraňuje nežádoucímu poškrábání nebo poškození ráfku. Intuitivní a sílu šetřící ovládání všech pracovních postupů probíhá pomocí ergonomicky uspořádaných nožních pedálů.

O přesné a flexibilní upnutí kola se stará výškově nastavitelné středové upínání, ovládané pomocí upínací příruby a rychloupínací matice. Integrované, pneumaticky ovládané pomocné montážní rameno v kombinaci s certifikovanou sadou WDK umožňuje zcela bezproblémovou a materiál šetřící demontáž a montáž náročných nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik. Funkční rozsah doplňuje výkonný boční odzouvač, disponující obousměrně působícím hliníkovým válcem a integrovaným systémem proti zaseknutí, který kontrolovaně a bezpečně uvolňuje pneumatiku z ráfkového lůžka.

Komplexní plná výbava, sestávající z integrovaného zvedáku kol pro odlehčení obsluhujícího personálu, přesného rychloupínacího sklíčidla a pneumatického montážního prstu, doplňuje systém. ATH M®72Z Plus WDK je optimálně navržena pro požadavky moderních kol osobních automobilů a nabízí pneuprofesionálům investici s výhledem do budoucna a vysoce produktivní pro každodenní servis.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	12/26 "
Šířka ráfku	4 - 13 "
Šířka kola max.	1050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážeče patky	83 - 350 mm
Rychlosti montáže	6 - 12 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	26 "
Síla srážeče patky	2500

