

# ATH M®52

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH M®52 je výkonný montážní stroj na pneumatiky osobních vozů pro profesionální použití v servisu. Samostředicí, přednastavitelný čtyřčelistový upínací systém se dvěma dvojčinnými hliníkovými válci nabízí rozsah vnějšího upnutí až do 22" a třípolohové rychlonastavení pro efektivní pracovní postupy. Boční odtlačovač patky s dvojčinným hliníkovým válcem a integrovanou ochranou proti přiskřípnutí zajišťuje bezpečné a kontrolované odtlačení i u náročných pneumatik a zvyšuje komfort i bezpečnost práce.

## Popis

---

Pivot arrière avec serrage pneumatique de la tête de montage, y compris fonction de distance automatique par rapport au rebord de la jante

Commande via des pédales ergonomiques

En option : bras de montage auxiliaire ATH A34 pour un montage et un démontage sans effort et sans dommage des pneus à profil bas, UHP et Run Flat grâce à la commande pneumatique

Système à 4 mâchoires de serrage autocentrant et préréglable avec deux vérins de serrage en aluminium à double effet ; plage de serrage extérieure jusqu'à 22« , réglable en plus de -2 »

Démonte-pneu latéral avec vérin en aluminium à double effet et système anti-blocage

Idéal pour les roues de voitures particulières, avec des accessoires en option également pour les roues de motos

## Additional Information

---

Vnější upínací rozsah	14 - 26/12 - 22 "
Šířka ráfku	4 - 13 "
Šířka kola max.	1050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážecí patky	83 - 350 mm
Rychlosti montáže	6 - 12 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	26 "
Síla srážecí patky	2500

