ATH M®52

Product Images



Short Description

Efektivita a přesnost v profesionálním pneuservisu: Zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®52 spojuje robustní spolehlivost s promyšlenými komfortními funkcemi pro každodenní dílenské použití. Vybaven pneumatickým zadním výkyvníkem a materiál šetřící, automatickou funkcí odstupu od ráfku, tento výkonný systém optimalizuje průběžné časy a zajišťuje náročný, bezpoškozený montážní proces na nejvyšší úrovni.

Popis

ATH M®52 je koncipována jako výkonná zouvačka pneumatik pro osobní automobily speciálně pro vysoké nároky každodenního provozu profesionální dílny. Pneumatický zadní výkyvník je vybaven automatickou regulací odstupu od okraje ráfku, která během pneumatického upínání samočinně zajišťuje montážní hlavu v optimální poloze, čímž spolehlivě zabraňuje poškrábání nebo poškození ráfku. Intuitivní ovládání celého pracovního postupu probíhá pomocí ergonomicky uspořádaných nožních pedálů, což zajišťuje efektivní a sílu šetřící obsluhu.

O bezpečné a materiál šetřící upnutí kola se stará samostředicí, přednastavitelný 4čelisťový systém. Poháněn dvěma obousměrně působícími hliníkovými upínacími válci nabízí flexibilní vnější upínací rozsah až do 22 palců, který lze dodatečně nastavit o minus 2 palce. Integrované 3stupňové rychlé přestavení citelně urychluje seřizovací proces při měnících se velikostech kol v dílenském provozu. Výkonný boční odzouvač, rovněž vybavený obousměrně působícím hliníkovým válcem a integrovaným systémem proti zaseknutí, zaručuje bezpečné a kontrolované uvolnění pneumatiky i u náročných kombinací kolo-pneumatika.

Stroj je ideálně navržen pro kola osobních automobilů a lze jej volitelně rozšířit vhodným příslušenstvím pro práci s koly motocyklů. Pro absolutně bezproblémovou a bezpoškozenou demontáž a montáž moderních nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik lze ATH M®52 flexibilně dovybavit pneumaticky ovládaným pomocným montážním ramenem ATH A34, což zaručuje maximální budoucí jistotu a rozšířený výkonnostní rozsah v provozu.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	14 - 26/12 - 22 "
Šířka ráfku	4 – 13 "
Šířka kola max.	1050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážeče patky	83 - 350 mm
Rychlosti montáže	6 - 12 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	26 "
Síla srážeče patky	2500

