ATH M®52 + A34

Product Images



Short Description

Nová dimenze profesionální montáže kol: Zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®52 A34 kombinuje osvědčenou ergonomii s vysoce vyspělou řídicí technologií pro náročné dílny. Díky sériově integrovanému, pneumatickému pomocnému rameni ATH A34 a automatické funkci ochrany ráfku optimalizuje tento systém propustnost v každodenním provozu a zaručuje absolutně bezpoškozený montážní proces na nejvyšší úrovni.

Popis

ATH M®52 A34 je koncipována jako profesionální zouvačka pneumatik pro osobní automobily speciálně pro intenzivní a produktivní nasazení v každodenním provozu dílny. Integrované, pneumaticky ovládané pomocné montážní rameno ATH A34 umožňuje bezproblémovou a materiál šetřící demontáž a montáž moderních nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik. Pneumatický zadní výkyvník disponuje automatickou regulací odstupu od okraje ráfku, která během pneumatického upínání samočinně polohuje montážní hlavu, čímž spolehlivě zabraňuje poškození ráfku a pneumatiky. Přesné a ergonomické ovládání všech pracovních postupů probíhá pomocí přehledně uspořádaných nožních pedálů.

O bezpečné upnutí kola se stará samostředicí, přednastavitelný 4čelisťový systém. Poháněn dvěma obousměrně působícími hliníkovými upínacími válci nabízí vnější upínací rozsah až do 22 palců, který lze dodatečně upravit o minus 2 palce. 3stupňové rychlé přestavení citelně zkracuje seřizovací časy při měnících se velikostech kol v provozu. Boční odzouvač, vybavený obousměrně působícím hliníkovým válcem a integrovaným systémem proti zaseknutí, zaručuje silné a kontrolované uvolnění pneumatiky z okraje ráfku. Systém je optimálně navržen pro kola osobních automobilů a lze jej pomocí volitelného příslušenství flexibilně rozšířit o práci s koly motocyklů.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	14 - 26/12 - 22 "
Šířka ráfku	4 - 13 "
Šířka kola max.	1050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážeče patky	83 - 350 mm
Rychlosti montáže	6 - 12 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	26 "
Síla srážeče patky	2500

