

ATH M®52 + A34

Product Images



Short Description

ATH M®52 A34 je profesionální montážní stroj na pneumatiky osobních vozů pro rychlou a šetrnou práci bez poškození. Pneumaticky ovládané pomocné rameno ATH A34 umožňuje snadnou montáž i demontáž nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik. Samostředicí, přednastavitelný čtyřčelistový upínací systém se dvěma dvojčinnými hliníkovými válci a třípolohovým rychlonastavením zajišťuje bezpečné uchycení. Spolu s bočním odtlačovačem patky s ochranou proti přiskřípnutí poskytuje vysokou přesnost, bezpečnost a produktivitu v každodenním provozu servisu.

Popis

Zadní otočný držák s pneumatickým upínáním montážní hlavy včetně automatické funkce nastavení vzdálenosti od ráfku

Ovládání pomocí ergonomicky umístěných nožních pedálů

Včetně pomocného montážního ramene ATH A34 pro snadnou a bezpoškození (demontáž) montáž nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik díky pneumatickému ovládání

Samostředící, přednastavitelný systém se 4 upínacími čelistmi se dvěma dvojčinnými hliníkovými upínacími válci; upínací rozsah vně až 22,„ navíc nastavitelný o -2“

Boční odstraňovač s dvojčinným hliníkovým válcem a protiskluzovým systémem

Ideální pro kola osobních automobilů, s volitelným příslušenstvím také pro kola motocyklů

Additional Information

Vnější upínací rozsah	14 - 26/12 - 22 "
Šířka ráfku	4 - 13 "
Šířka kola max.	1050 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážecí patky	83 - 350 mm
Rychlosti montáže	6 - 12 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	26 "
Síla srážecí patky	2500

