ATH M®33

Product Images



Short Description

Solidní základ pro profesionální pneuservis: Zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®33 kombinuje osvědčenou spolehlivost s ergonomickou efektivitou v každodenním dílenském provozu. Vybaven pneumatickým zadním výkyvníkem, tento robustní systém optimalizuje pracovní postup u standardních kol a díky přesné upínací a odzouvací technice zajišťuje materiálově i časově efektivní montáž pneumatik na vysoké řemeslné úrovni.

Popis

ATH M®33 je výkonná a spolehlivá zouvačka pneumatik pro osobní automobily, koncipovaná speciálně pro trvalé nasazení v každodenním provozu profesionální dílny. Pneumaticky ovladatelný zadní výkyvník umožňuje pohodlné polohování a zaručuje vynikající torzní tuhost během montážního procesu. Tento proces je podporován přesným, pneumatickým zajištěním montážní hlavy, které zaručuje bezodchylkovou práci na ráfku.

Upnutí kol probíhá prostřednictvím přednastavitelného, samostředicího 4čelisťového systému. Ten je poháněn dvěma obousměrně působícími hliníkovými upínacími válci a poskytuje velkorysý vnější upínací rozsah až do 22 palců pro naprosto bezpečné upevnění nejrůznějších typů ráfků. Pro krok demontáže poskytuje boční odzouvač se svým obousměrně působícím hliníkovým válcem silnou a jemně dávkovatelnou přítlačnou sílu, která kontrolovaně a materiál šetřícím způsobem uvolňuje patku pneumatiky z okraje ráfku.

Systém je optimálně navržen pro kola osobních automobilů a lze jej pomocí volitelného příslušenství flexibilně dovybavit pro práci s koly motocyklů. Rozsah dodávky zahrnuje ruční hustič pneumatik, montážní páku a integrovanou údržbovou jednotku, což zajišťuje okamžité uvedení do provozu a trvalou provozní bezpečnost v dílenském provozu.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	15- 24/12 - 22 "
Šířka ráfku	4 - 13 "
Šířka kola max.	1000 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážeče patky	85 - 330 mm
Rychlosti montáže	7 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	24 "
Síla srážeče patky	2000

