ATH M®33 + A24

Product Images



Short Description

Nová úroveň efektivity v každodenním pneuservisu: Zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®33 A24 kombinuje osvědčenou spolehlivost s ergonomickou podporou pro náročné dílny. Vybavena pneumatickým zadním výkyvníkem a pravostranným pomocným ramenem, tento systém optimalizuje pracovní postup u standardních a nízkoprofilových pneumatik a trvale zvyšuje produktivitu v profesionálním dílenském provozu.

Popis

ATH M®33 A24 je výkonná a robustní zouvačka pneumatik pro osobní automobily, speciálně vyvinutá pro intenzivní nasazení v každodenním provozu profesionální dílny. Pneumatický zadní výkyvník umožňuje pohodlné polohování a zajišťuje vysokou torzní tuhost během montážního procesu, podporovanou přesným pneumatickým upínáním montážní hlavy. Pravostranné pneumatické pomocné montážní rameno zajišťuje znatelně odlehčený a materiál šetřící pracovní postup a efektivně asistuje obsluze při montáži náročných kombinací kolo-pneumatika.

Upnutí kol probíhá prostřednictvím přednastavitelného, samostředicího 4čelisťového systému. Ten je poháněn dvěma obousměrně působícími hliníkovými upínacími válci a nabízí velkorysý vnější upínací rozsah až do 22 palců pro vždy bezpečné držení. Boční odzouvač, rovněž vybavený obousměrně působícím hliníkovým válcem, poskytuje silné a přesné dávkování při uvolňování pneumatiky z ráfku.

Systém je optimálně navržen pro kola osobních automobilů a lze jej pomocí volitelného příslušenství flexibilně rozšířit o práci s koly motocyklů. Stroj se dodává provozuschopný včetně ručního hustiče pneumatik, montážní páky a integrované údržbové jednotky, což zaručuje okamžité uvedení do provozu a trvalou provozní bezpečnost.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	15 – 24/ 12 – 22 "
Šířka ráfku	4 - 13 "
Šířka kola max.	1000 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážeče patky	85 - 330 mm
Rychlosti montáže	7 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	24 "
Síla srážeče patky	2000

