ATH M®31

Product Images



Short Description

Nová zouvačka pneumatik ATH M®31 spojuje kompaktní konstrukci s robustním výkonem a nabízí optimální řešení pro efektivní výměnu pneumatik v dílnách s omezeným prostorem. Tento spolehlivý servisní model zajišťuje rychlý, procesně bezpečný průběh projektu a citelně zvyšuje produktivitu v každodenním servisním provozu.

Popis

Se zouvačkou pneumatik ATH M®31 je k dispozici výkonné a odolné nové zařízení pro profesionální montáž kol na osobní automobily a lehké dodávky. Stroj byl speciálně navržen jako úsporný vstupní a servisní model, který se díky montážnímu rameni výklopnému o 90 stupňů do strany vynikajícím způsobem začleňuje do kompaktních dílenských prostor. Mechanické upnutí montážní hlavy zajišťuje rychlé a přesné upevnění přímo na obrysu ráfku, čímž se minimalizují vedlejší časy a zajišťuje se plynulý pracovní postup.

Systém upínání a odzouvání šetrný k materiálu je založen na samostředicím systému se 4 upínacími čelistmi, ovládaném dvěma dvojčinnými hliníkovými upínacími válci. To zaručuje absolutně rovnoměrné rozložení upínací síly při vnějším upnutí ráfků o velikosti do 20 palců. Samostatně zabudovaný, rovněž dvojčinný hliníkový odzouvací válec umožňuje silné a zároveň kontrolované uvolnění patky pneumatiky. Díky důslednému použití kvalitních hliníkových komponent se účinně snižuje vnitřní opotřebení způsobené kondenzátem v pneumatickém systému, což výrazně prodlužuje životnost celého stroje.

Vysoká míra ergonomie a snadné údržby je dosažena díky přehlednému nožnímu pedálovému ovládání. To je vybaveno vysouvacím ventilovým blokem a odolnými hliníkovými ventily, což zjednodušuje servisní práce a zaručuje trvale přesné řízení. Pro přímé použití v dílně je ATH M®31 z výroby vybavena integrovanou údržbovou jednotkou včetně olejovače a odlučovače vody, ruční pneuhustilkou a montážní pákou. Rozsah použití lze navíc díky volitelnému systémovému příslušenství flexibilně rozšířit o odbornou montáž motocyklových kol.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	13 - 22/10- 20 "
Šířka ráfku	4 – 12 "
Šířka kola max.	950 mm
Připojení stlačeného vzduchu	10 bar
Rozsah srážeče patky	75 – 305 mm
Rychlosti montáže	7 U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	22 "
Síla srážeče patky	2150

