# ATH M®74Z Plus

## Product Images




## Short Description

Nová dimenze profesionální montáže pneumatik: Zouvačka pneumatik pro osobní automobily ATH M®74Z PLUS spojuje v jednom systému nejmodernější kamerovou techniku, ergonomické ovládání a maximální šetrnost k materiálu. Vyvinutá pro nejvyšší dílenské nároky, tento špičkový stroj optimalizuje propustnost u náročných kombinací kolo-pneumatika a díky plně integrovaným asistenčním systémům zajišťuje absolutně bezpoškozený pracovní postup.

## Popis

ATH M®74Z PLUS nově definuje efektivitu a bezpečnost při montáži kol osobních automobilů. Srdcem systému je nově zkonstruované pomocné montážní rameno A74, které znatelně usnadňuje celý pracovní postup. O maximální vizuální kontrolu během kritického procesu demontáže se stará kamera integrovaná do pomocného ramene. Přenáší obraz spodní strany kola v reálném čase přímo na ergonomicky umístěný ovládací panel, čímž spolehlivě zabraňuje skrytému poškození patky pneumatiky nebo ráfku.

Stroj je koncipován jako zadní výkyvník s pneumatickou montážní hlavou a je precizně ovládán pomocí přehledně uspořádaných nožních pedálů. Upnutí kol probíhá flexibilně prostřednictvím výškově nastavitelného středového upínání pomocí upínací příruby a rychloupínací matice. Konstrukci doplňuje výkonný boční odzouvač vybavený obousměrně působícím hliníkovým válcem a integrovaným systémem proti zaseknutí.

Díky pneumaticky ovládanému pomocnému montážnímu rameni a sadě WDK zahrnuté v rozsahu dodávky je trvale zaručena bezproblémová a bezpoškozená demontáž a montáž náročných nízkoprofilových, UHP a run-flat pneumatik. Integrovaný zvedák kol chránící obsluhující personál, přesné rychloupínací sklíčidlo a pneumatický montážní prst doplňují plnou výbavu a činí z ATH M®74Z PLUS investici s výhledem do budoucna pro produktivně orientované autoservisy a specialisty na pneuservis.

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Vnější upínací rozsah | 12/26 " |
| Šířka ráfku | 4 - 13 " |
| Šířka kola max. | 1050 mm |
| Rozsah srážeče patky | 83 - 350 mm |
| Rychlosti montáže | 6-12 U/min |
| Úroveň hluku | 70 dB(A) |
| Max. průměr ráfku | 26 " |
| Síla srážeče patky | 2500 |

