ATH 7228

Product Images



Short Description

Efektivita a přesnost v profesionálním servisu užitkových vozidel: robustní zouvačka pneumatik pro nákladní vozidla ATH 7228 optimalizuje pracovní procesy v dílně. Díky výkonnému pohonu a flexibilnímu řízení tento stroj zvládá montáž kol nákladních vozidel a autobusů o průměru až 1600 mm bezpečně, kontrolovaně a hospodárně. Zaměřte svůj provoz na maximální propustnost a nejvyšší bezpečnost práce.

Popis

ATH 7228 je zouvačka pneumatik pro nákladní vozidla s vysokou zatížitelností, speciálně navržená pro intenzivní nasazení v profesionálním servisu užitkových vozidel. Systém kombinuje výkonný elektrohydraulický pohon pro zvedání, spouštění a upínání kola s elektrickým pohonem pro přesný otočný pohyb svěracích ramen. Čtyři robustní upínací drápy zaručují absolutně bezpečné uchycení ráfku po celou dobu pracovního procesu. Přesné vyrovnání zajišťuje hydraulický podélný pohyb posuvníku. Montážní rameno lze manuálně posouvat v podélném směru a flexibilně otáčet a vyklápět, což výrazně zvyšuje ergonomii a pohodlí obsluhy.

Stroj zpracovává kombinace kol a pneumatik o celkovém průměru až 1600 mm bezchybně a efektivně. Dvě volitelné montážní rychlosti, 4 a 8 otáček za minutu, umožňují flexibilní přizpůsobení danému typu pneumatiky a požadovanému postupu práce. Ovládání probíhá pomocí zcela pohyblivé řídicí jednotky, vybavené přesným joystickem a nožním pedálem, díky čemuž má obsluha vždy optimální výhled na montážní oblast. ATH 7228 je vynikající volbou pro standardní kola nákladních vozidel a autobusů do 28 palců a lze ji bez problémů rozšířit pomocí volitelně dostupného příslušenství pro citlivou manipulaci s hliníkovými ráfky.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	120-725 mm
Vnější upínací rozsah	14 -28 "
Šířka kola max.	1600 mm
Rozsah srážeče patky	- mm
Rychlosti montáže	7 - 15 U/min
Úroveň hluku	55 dB(A)
Max. průměr ráfku	28 "
Max. šířka kola	850 mm
Max. hmotnost kola	500 kg
Síla srážeče patky	1900

