ATH W®62 LCD

Product Images



Short Description

Maximální efektivita a bezkompromisní přesnost pro profesionální pneuservis. Tato počítačem řízená vyvažovačka kol pro osobní automobily optimalizuje propustnost dílny díky plně automatickému 3D snímání dat a vysoce přesnému duálnímu laserovému systému. Investujte do budoucnosti odolné technologie dílny, zvyšte produktivitu svého provozu a zajistěte si nejvyšší míru vyvážení na první pokus s maximálním komfortem obsluhy.

Popis

Profesionální vyvažovačka kol pro osobní automobily je speciálně navržena pro intenzivní použití v moderních autoservisech a pneuservisech. Díky automatickému snímání vzdálenosti, průměru ráfku a šířky ráfku prostřednictvím 3D funkce je měřicí proces výrazně urychlen, zatímco chyby zadávání dat jsou systematicky vylučovány. Nejmodernější mikroprocesorové řízení přitom zaručuje extrémně přesné zjišťování a zpracování všech dat o nevyváženosti. Ovládání probíhá intuitivně prostřednictvím ergonomicky uspořádaného předního ovládacího panelu, doplněného o prostorný odkládací box na závaží s četnými přihrádkami pro strukturovanou a efektivní práci.

Přesnou vizualizaci a umístění vyvažovacích závaží zajišťuje digitální a optický ukazatel polohy prostřednictvím přehledného LCD monitoru a integrovaný duální laserový systém (LPS). Systém disponuje všestrannými softwarovými funkcemi pro každé použití, včetně statických a dynamických vyvažovacích programů, specifických programů ALU, integrované optimalizace závaží ALU a funkce umístění za paprsky, která umožňuje opticky skryté umístění samolepicích závaží za paprsky ráfku.

Mechanický upínací proces je založen na robustním 40 mm vyvažovacím hřídeli včetně ergonomické rychloupínací matice pro bezpečný proces vystředění a upevnění kola. Bezproblémové a přesné umístění samolepicích závaží je optimálně podporováno pedálem ovládanou parkovací brzdou, která pevně drží kolo v poloze, a rovněž mechanickým měřicím ramenem a integrovaným osvětlením vnitřku kola. Kryt kola je propojen s automatickou funkcí start-stop, která samočinně spouští měřicí cyklus při sklopení a okamžitě jej zastavuje při zvednutí, což zvyšuje bezpečnost práce a minimalizuje takty. Toto zařízení je určeno primárně pro kola osobních automobilů, lze jej však díky volitelnému příslušenství flexibilně rozšířit o kola motocyklů a lehkých nákladních vozidel (LLKW).

Additional Information

Průměr centrálního vývrtu	45 - 130 mm
Tolerance měření	1 g
Čas měření	7 s
Rychlost měření	180 U/min
Šířka ráfku	1,5 – 20 "
Průměr ráfku	12 - 24 "
Šířka kola max.	900 mm
Max. hmotnost kola	65 kg
Příkon	0,25 kW
Napájení	230V / C16A
Hmotnost netto | Hmotnost brutto	155,00 | 185,00 kg