ATH W®64

Product Images



Short Description

Přesná měřicí technika se snoubí s optimalizovanými procesy dílny: digitální vyvažovačka kol pro osobní automobily ATH W®64 nastavuje nové standardy z hlediska rychlosti a přesnosti v pneuservisu. Díky inovativním automatizačním funkcím a intuitivnímu ovládání zajišťuje tento systém vysoce efektivní práci s maximální propustností v každodenním profesionálním provozu dílny.

Popis

ATH W®64 je stacionární vyvažovačka kol pro profesionální použití u kol osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel. Systém je vybaven robustním závitovým hřídelem o průměru 40 mm, který ve spojení s prodlouženým upínacím hřídelem zaručuje flexibilní použití dodatečných upínacích prostředků a trvale bezpečné vystředění kola. Bezkontaktní sonarová technologie zajišťuje automatické měření šířky ráfku, což citelně zkracuje seřizovací časy a účinně vylučuje chyby měření.

Měřicí a vyvažovací proces je řízen automatickým polohováním, které po měřicím cyklu přesně navede kolo do správné polohy pro umístění závaží. Přesný laserový ukazatel v poloze na 6. hodině zajišťuje bezchybné umístění samolepicích závaží. Vizualizace všech dat a pracovních kroků probíhá na velkém 22palcovém LCD monitoru, který umožňuje přehledné a jasné vedení obsluhy.

Kromě standardních programů pro statické a dynamické vyvažování disponuje stroj dedikovanými programy pro vyvažování hliníkových ráfků k optimalizaci vyvažovacího procesu na kolech z lehkých slitin. Integrovaná funkce rozděleného umístění za paprsky umožňuje opticky skryté umístění závaží za paprsky ráfku. Speciální optimalizační program dále zajišťuje jemné doladění mezi pneumatikou a ráfkem s cílem dále snížit úroveň zbytkové nevyváženosti. Všestrannost zařízení lze rozšířit o volitelnou motocyklovou funkci. Kromě vyvažovacího hřídele zahrnuje rozsah dodávky rozsáhlý balíček příslušenství sestávající z ráfkové měrky, kleští na závaží, kalibračního závaží 100 g, imbusového klíče, čtyř centrovacích kuželů v rozsahu 45 až 135 mm, rychloupínací matice a upínací krytky.

Additional Information

Tolerance měření	1 g
Čas měření	8 s
Rychlost měření	200 U/min
Průměr ráfku	10 - 24 "
Šířka kola max.	900 mm
Max. hmotnost kola	70 kg
Příkon	0,2 kW
Napájení	230V C16A
Tolerance měření (osobní vozidlo | nákladní vozidlo)	1 g
Hmotnost netto | Hmotnost brutto	120 kg

