ATH W64 P

Product Images



Short Description

Přesnost stisknutím tlačítka a maximální časová efektivita v moderním pneuservisu: pneumatická vyvažovačka kol pro osobní automobily ATH W®64 P optimalizuje procesy dílny prostřednictvím automatizovaných postupů na nejvyšší technické úrovni. Investujte do rychlosti, opakovatelnosti a absolutní ergonomie, abyste citelně zvýšili denní propustnost a bezkompromisně dostáli profesionálním nárokům.

Popis

ATH W®64 P je stacionární vyvažovačka kol pro profesionální použití u kol osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel, speciálně vyvinutá pro nejvyšší rychlost procesu v každodenním provozu dílny. Systém disponuje pneumatickým upínacím hřídelem o průměru 40 mm, který ve srovnání s manuálními systémy zaručuje extrémně rychlé, sílu šetřící a trvale bezpečné upevnění kola. Ve spojení s prodlouženou konstrukcí upínacího hřídele je navíc umožněno flexibilní použití dodatečných, specializovaných upínacích prostředků. Bezkontaktní sonarová technologie zajišťuje automatické a přesné měření šířky ráfku, což vylučuje ruční chyby měření a výrazně minimalizuje seřizovací časy na kolo.

Po měřicím cyklu řídí automatické polohování kolo přesně do požadované úhlové polohy pro umístění vyvažovacích závaží. Integrovaný laserový ukazatel přitom označuje bezchybné umístění samolepicích závaží v poloze na 6. hodině. Veškerá data, výsledky měření a ovládací kroky jsou přehledně a s vizuální podporou zobrazeny na velkém 22palcovém LCD monitoru.

Pro různé typy ráfků a technologické požadavky nabízí stroj statické a dynamické vyvažovací programy i specifické programy pro vyvažování hliníkových ráfků pro kola z lehkých slitin. Funkce rozděleného umístění za paprsky umožňuje opticky skryté a přesné rozložení závaží za paprsky. Integrovaný optimalizační program umožňuje cílené doladění mezi pneumatikou a ráfkem s cílem snížit úroveň zbytkové nevyváženosti na minimum. V případě potřeby lze rozsah použití stroje rozšířit o volitelnou motocyklovou funkci. Kromě vyvažovacího hřídele zahrnuje rozsah dodávky připravený balíček příslušenství sestávající z ráfkové měrky, kleští na závaží, kalibračního závaží 100 g, imbusového klíče, montážního nástroje pro vyvažovací hřídel, čtyř centrovacích kuželů v rozsahu 45 až 135 mm, pneumaticky sladěné rychloupínací matice a odpovídající upínací krytky.

Additional Information

Tolerance měření	1 g
Čas měření	8s s
Rychlost měření	200 U/min
Průměr ráfku	10 - 24 "
Šířka kola max.	900 mm
Max. hmotnost kola	70 kg
Příkon	0,2 kW
Napájení	230V C16A
Hmotnost netto | Hmotnost brutto	140 kg

