

ATH W®44 P Plus

Product Images



Short Description

ATH W®44 P Plus Zajišťuje přesné vyvažování kol osobních vozidel pro profesionální servis. Pneumatická upínací hřídel 40 mm poskytuje bezpečné upnutí, zatímco sonarová technologie bezkontaktně měří šířku ráfku. Automatické polohování navádí kolo přesně pro aplikaci závaží, podporované laserem pro přesné umístění v poloze 5 hodin. Vybaveno LED monitorem, zvedákem kol, sadou Speedplate Kit 5 a velkým upínacím krytem.

Popis

Pneumatická upínací hřídel: hřídel 40 mm pro rychlé a bezpečné upnutí kola. Sonarová technologie: bezkontaktní měření šířky ráfku. Automatické polohování: automaticky nastaví kolo pro aplikaci závaží. Prodloužená upínací hřídel: přídatná hřídel pro použití dalších upínacích prostředků. Laserové zobrazení: umožňuje přesné umístění klecových závaží v poloze 5 hodin. Statický a dynamický program: optimální vyvážení při různých rychlostech. Programy pro hliníkové ráfky: speciální režimy pro zlepšení kvality vyvážení. Rozdělení závaží za paprsky: přesné rozložení závaží za paprsky. Optimalizační program: jemné doladění a optimalizace procesu vyvažování. Volitelná funkce pro motocykly: doplňkový režim pro vyvažování motocyklových kol. Včetně zvedáku kol ATH RRH1107, sady Speedplate 5 prstů a velkého upínacího krytu pro hliníkové ráfky. Rozsah dodávky: měrka ráfku, kleště na závaží, kalibrační závaží 100 g, imbusový klíč, montážní nástroj hřídele, 4 kužely 45–135 mm, rychloupínací matice, upínací kryt, vyvažovací hřídel.

Additional Information

Tolerance měření	1 g
Čas měření	8 s
Rychlost měření	200 U/min
Průměr ráfku	10 - 24 "
Šířka kola max.	900 mm
Max. hmotnost kola	70 kg
Příkon	0,2 kW
Napájení	230V C16A
Tolerance měření (osobní vozidlo nákladní vozidlo)	1 g
Hmotnost netto Hmotnost brutto	140 kg

