ATH W® 102

Product Images



Short Description

Hospodárnost a úsporná efektivita v profesionálním servisu užitkových vozidel: robustní vyvažovačka kol pro nákladní vozidla ATH W®102 nabízí spolehlivé řešení pro dílny, které kladou důraz na přesné výsledky vyvážení a ergonomickou manipulaci. Díky promyšlené konstrukční koncepci se zvedatelnou vyvažovací jednotkou se externí zvedák kol stává zbytečným, což citelně urychluje pracovní procesy a optimalizuje pořizovací náklady. Vybavte svůj pneuservis solidní, odolnou technikou pro každodenní nasazení.

Popis

ATH W®102 je ručně ovládaná, mikroprocesorem řízená vyvažovačka kol, cíleně navržená pro flexibilní a hospodárný servis kol nákladních vozidel, autobusů, dodávek a osobních automobilů. Zadávání vzdálenosti, průměru ráfku a šířky ráfku probíhá ručně, což zajišťuje obsluze plnou kontrolu nad měřicím nastavením a zaručuje vysokou odolnost v náročném každodenním provozu dílny. Ovládání a výstup dat jsou zajišťovány prostřednictvím ergonomicky uspořádaného předního ovládacího panelu a přehledného LED monitoru, který digitálně zobrazuje přesnou polohu závaží. Prostorná konzola na závaží s četnými odkládacími přihrádkami zajišťuje pořádek a rychlý přístup ke spotřebnímu materiálu.

Mechanická koncepce stroje je navržena pro maximální efektivitu při minimálních nárocích na prostor a vybavení. Zvláštním technologickým přínosem je integrovaná zvedací funkce: jelikož lze celou vyvažovací jednotku spolu s již upnutým kolem mechanicky zvednout, není v dílně zapotřebí samostatný, na údržbu náročný zvedák kol. To šetří zdraví obsluhujícího personálu a zkracuje seřizovací časy. Ruční pohon kola je doplněn mechanickou ruční brzdou, která kolo bezpečně zaaretuje pro přesné umístění závaží. S celkem pěti specializovanými vyvažovacími programy pro statická a dynamická měření, jakož i dedikovanými programy ALU v režimu nákladní nebo osobní, nabízí ATH W®102 flexibilitu potřebnou pro širokou škálu kombinací kol a pneumatik v profesionálním segmentu užitkových vozidel.

Additional Information

Průměr centrálního vývrtu	45 - 281 mm
Tolerance měření	10 g
Čas měření	25 s
Šířka ráfku	4 - 15 "
Průměr ráfku	12 - 24 "
Šířka kola max.	1200 mm
Max. hmotnost kola	200 kg
Napájení	230V / C16A
Tolerance měření (osobní vozidlo | nákladní vozidlo)	10 | 50 g
Hmotnost netto | Hmotnost brutto	185,00 | 210,00 kg

