

# ATH W® 142

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH W®142 je moderní vyvažovačka kol pro nákladní vozidla poskytující přesné výsledky pro profesionální servis užitkových vozidel. Odsazení a průměr ráfku se měří automaticky, šířka ráfku se zadává ručně (funkce 2D). Digitální a optické zobrazení polohy prostřednictvím LED monitoru a duálního laseru (LPS) v poloze 12/6 hodin umožňuje přesné umístění závaží. Elektrický pohon, pneumatický zvedák kola, měřicí rameno nebo laser pro lepicí závaží a pneumatická parkovací brzda zajišťují komfortní a efektivní práci.

Transfert automatique de la distance et du diamètre de la jante, saisie manuelle de la largeur de la jante (fonction 2D)

Commande via un panneau de commande frontal ergonomique, grand rangement avec de nombreux compartiments

Affichage numérique et optique de la position des poids via un écran LED et un laser double (LPS) 12 / 6 heures

Déroulement automatique avec freinage pneumatique des roues et choix entre onze programmes d'équilibrage (programmes statiques/dynamiques/ALU en mode camion ou voiture) et placement derrière les rayons

Entraînement électrique avec élévateur de roue pneumatique, fixation facile des poids adhésifs via le doigt de mesure ou la position laser (6 heures), frein de stationnement pneumatique

Protection de roue avec fonction marche/arrêt automatique

Bride de centrage 3/4/5 points incluse

Idéal pour les roues de camions, bus, camionnettes et voitures

## Additional Information

---

Průměr centrálního vývrtu	45 - 290 mm
Tolerance měření	10 g
Čas měření	25 s
Rychlost měření	180 U/min
Šířka ráfku	5 - 20 "
Průměr ráfku	10 - 30 "
Šířka kola max.	1200 mm
Max. hmotnost kola	250 kg
Příkon	0,60 kW
Napájení	3x 400V / C16A
Tolerance měření (osobní vozidlo   nákladní vozidlo)	1   10 g
Hmotnost netto   Hmotnost brutto	350,00   380,00 kg

