ATH AF 2500P2

Product Images



Short Description

Přesná zvedací podpora pro efektivní práce na podvozku. Tento vzduchohydraulický nůžkový zvedák pro uvolnění nápravy rozšiřuje možnosti použití najazdových nůžkových a čtyřsloupových zvedáků ATH o mimořádně flexibilní uvolnění kola a nápravy. Zažijte maximální procesní bezpečnost, ergonomii a úsporu času při každodenním servisu kol a brzd v profesionálním provozu dílny.

Popis

Vzduchohydraulický nůžkový zvedák pro uvolnění nápravy je ideálním doplňkem najazdových nůžkových zvedáků ATH a čtyřsloupových zvedáků ATH. Díky speciálně přizpůsobenému podvozku se zvedák pro uvolnění přesně pohybuje po pojezdových kolejnicích hlavního zvedáku a vytváří optimální ergonomické podmínky pro práce na nápravách, zavěšení kol a brzdových systémech.

Výkonný vzduchohydraulický agregát zajišťuje výkonné a kontrolované zvedání nápravy vozidla. Pro odbornou a bezpečnou instalaci je systém již kompletně vybaven vhodným pneumatickým vedením a vodicím lanem pro přímé upevnění na zvedáku.

Rozsah dodávky zahrnuje dva nástavce se zásuvným systémem o výšce 80 mm a dva nástavce se zásuvným systémem o výšce 155 mm. Ty umožňují flexibilní přizpůsobení různým geometriím vozidel a bezpečné vyrovnání proměnlivých uchycovacích bodů. Částečné dvojité práškové lakování trvale chrání konstrukci před korozí i mechanickým zatížením v náročném každodenním provozu dílny. Souhra přesné výroby a promyšlené funkčnosti činí ze zvedáku pro uvolnění nápravy trvanlivou a spolehlivou komponentu pro profesionální diagnostiku a opravy vozidel.

Additional Information

Nosnost	2500 kg
Max. výška zdvihu	570 mm