Ocelová montážní hlava pro vnější paprsky (adaptér Ø 28,25mm)

Product Images



Short Description

Přesná montáž ráfku bez poškození struktury paprsků: tato speciální ocelová montážní hlava byla vyvinuta cíleně pro náročná kola vozidel s vnějšími paprsky. Optimalizovaná geometrie nástroje spolehlivě chrání citlivé povrchy a garantuje nejvyšší efektivitu i maximální procesní bezpečnost při každé výměně kola v profesionálním autoservisu.

Popis

Kola s vnějším designem paprsků kladou zvláštní nároky na použitý nástroj při montáži pneumatik. Standardní montážní hlavy zde konstrukčně často narážejí na své limity a nesou zvýšené riziko poškození materiálu a laku na obrysu ráfku. Tato speciální ocelová montážní hlava byla zkonstruována přesně pro tuto oblast použití, aby zajistila odbornou a absolutně bezeškodnou demontáž a montáž.

Ústřední vlastností je speciálně zešikmená a odlehčená geometrie hlavy. Vytváří potřebný volný prostor v pracovní oblasti, takže i daleko vně probíhající struktury paprsků zůstávají po celou dobu montážního procesu bez kontaktu. Výroba z vysokopevnostní, na kroucení odolné oceli garantuje přesné vedení patky pneumatiky i dlouhou životnost při trvalém dílenském zatížení.

Vybavena standardizovaným upínacím otvorem o průměru 28,25 mm se ocelová montážní hlava bezproblémově začleňuje do stávajících systémů a lze ji rychle namontovat na kompatibilní zouvačky pneumatik. Nástroj nabízí technicky vyspělé řešení pro dílny, které chtějí svým zákazníkům nabídnout bezkompromisně bezpečnou servisní službu pneumatik i u složitých paprskových ráfků.