Středicí příruba 3/4/5-otvorová (ATH W102)

Product Images



Short Description

Přesnost v každém ohledu: sada centrovací příruby RSF0009 nově definuje kvalitu vyvažování kol těžkých užitkových vozidel. Díky tomuto vysoce přesnému systémovému příslušenství lze v každodenním provozu dílny spolehlivě eliminovat nepřesné výsledky měření a časově náročné opravy. Objevte optimální řešení pro rychlé, bezpečné a materiál šetřící upínání.

Popis

Profesionální sada centrovací příruby RSF0009 je navržena pro každodenní, náročné použití na vyvažovačkách kol nákladních automobilů s uložením hřídele 40 mm. Zajišťuje bezchybné centrování a bezpečné zablokování téměř všech běžných kol nákladních automobilů a lehkých nákladních automobilů s ocelovými nebo hliníkovými ráfky.

Díky mechanickému centrování přes otvory pro šrouby jsou procesně spolehlivě předcházeny chyby upnutí, které mohou u konvenčních systémů vést ke zkresleným výsledkům měření. Systém je založen na promyšlené dvoukomponentní konstrukci pro optimální rozložení síly: větší příruba z hliníku pojímá odpovídající centrovací šrouby, přičemž měkčí hliníkový materiál chrání citlivé povrchy ráfků. Menší příruba z robustního železa je pevně namontována na vyvažovačce a funguje jako stabilní protiložisko a rovinná dosedací plocha pro rameno ráfku. Konečné upevnění kola se dosahuje jednoduše pomocí standardní rychloupínací matice.

Díky variabilním otvorům pro upnutí od 19 do 33 mm a od 13 do 44 mm v kombinaci s dodávanou měrkou (měřicí rozsah 55 až 150 mm) pokrývá tato sada extrémně široké spektrum použití a umožňuje rychlé, přesné určení rozteče děr přímo na vozidle.

Technické údaje:

Průměr uložení: 40 mm

Průměr otvoru pro upnutí: 19–33 mm a 13–44 mm

Měrka: 55–150 mm

Oblast použití: ocelové a hliníkové ráfky u nákladních automobilů a lehkých užitkových vozidel