

ATH M®94Z Plus

Product Images



Short Description

ATH Autoechnika Preview 2026

Maximální efektivita, absolutní přesnost a trvalá úleva v každodenním provozu moderní dílny: profesionální, bezpákový montážní stroj na pneumatiky ATH M® 94Z nově definuje standard pro zpracování náročných pneumatik pro osobní vozidla, SUV a runflat. Díky kombinaci nejmodernějších asistenčních technologií s plně integrovaným zvedákem kol tento systém citelně optimalizuje pracovní propustnost v odborném provozu. Zajišťuje nejvyšší kvalitu montážního procesu při minimální fyzické zátěži. Objevte perspektivní systémové řešení pro profesionální pneuservisy a autoservisy s vysokými nároky na kvalitu.

Bezpáková zouvačka pneumatik ATH M®94Z je konstruována pro vysoce produktivní nepřetržitý provoz na moderních kolech osobních automobilů a SUV. Díky flexibilnímu upínacímu rozsahu od 13 do 30 palců, maximální šířce ráfku 15 palců a průměru kola až 1200 mm pokrývá zařízení kompletně celé spektrum aktuálních kombinací kolo-pneumatika. Bezpákový montážní systém konstrukčně vylučuje mechanické poškození povrchu ráfku. Ve spojení s kontrolovaným dvojitém odzouvacím systémem a odzouvací silou 7600 N je zaručeno bezpečné uvolnění patky pneumatiky i u extrémně tuhých runflat a nízko profilových pneumatik.

Frekvenčně řízený přímý pohon s krouticím momentem až 1200 Nm a plynule regulovatelnými otáčkami od 0 do 13 ot/min zajišťuje silný a přesný průběh práce. Pracovní rychlost lze tak přesně přizpůsobit danému typu pneumatiky. Integrované horní pomocné rameno vede pneumatiku po celou dobu montáže do optimální polohy. Výkonný zvedák kola automaticky polohuje těžká kola do pracovní výšky, minimalizuje fyzickou zátěž obsluhy a spolu s centrálně umístěnými ovládacími prvky optimalizuje pracovní postupy v profesionálním provozu dílny.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	13/30 "
Šířka ráfku	15 "
Šířka kola max.	1200 mm
Rychlosti montáže	0 - 13 U/min U/min
Úroveň hluku	70 dB(A)
Max. průměr ráfku	30 "
Síla srážecí patky	760

