

ATH Cross Lift® 35 OG

Obrázky produktu



- Spolehlivý nůžkový zvedák s hydraulickým pohonem, téměř bezobslužný
- Výkonná hydraulická soustava s ventilem spouštění závislým na zátěži
- Hodí se k montáži a používání na podlaze
- S nůžkovým, podprahovým zvedákem (nosnost: 3,5t, výška zdvihu: 430mm), volitelná sada k nastavení geometrie kol (ATH-Cross Lift 35 OGA) s místy pro točnu vpředu a mechanického blokování odpruženými deskami (dokončit s ATH-Cross Lift 35 OGA / UGA)
- Pneumatické odblokování západek, CE-Stop a zvukový signál
- Systém nouzového spouštění v případě výpadku proudu, monitorování synchronizace světelnou závorou
- Skvěle se hodí k prohlídkám, opravám a volitelně na geometrii kol

Další informace

Barva	Anthrazitgrau
Nosnost	3.500 kg
Max. výška zdvihu	1.830 mm
Výška nájezdů	170 mm
Délka plošin	4.400 mm
Šířka plošin	620 mm
Příkon	5,5 kW
Čas zvedání / spouštění	ca. 40s / 35s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm

