

# ATH Cross Lift® 35 UGA

Obrázky produktu

---



## Popis

- Spolehlivý nůžkový zvedák s hydraulickým pohonem, téměř bezobslužný
- Výkonná hydraulická soustava s ventilem spouštění závislým na zátěži
- Hodí se k montáži a používání na podlaze
- S nůžkovým, podprahovým zvedákem (nosnost: 3,5t, výška zdvihu: 430mm), volitelná sada k nastavení geometrie kol (ATH-Cross Lift 35 OGA) s místy pro točnu vpředu a mechanického blokování odpruženými deskami (dokončit s ATH-Cross Lift 35 OGA / UGA)
- Pneumatické odblokování západek, CE-Stop a zvukový signál
- Systém nouzového spouštění v případě výpadku proudu, monitorování synchronizace světelnou závorou
- Skvěle se hodí k prohlídkám, opravám a volitelně na geometrii kol

## Další informace

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Nosnost                 | 3.500 kg                           |
| Max. výška zdvihu       | 1.830 mm                           |
| Délka plošin            | 4.400 mm                           |
| Šířka plošin            | 620 mm                             |
| Příkon                  | 5,5 kW                             |
| Čas zvedání / spouštění | ca. 40 s / 35 s                    |
| Napájení                | 3x 400V / C16A                     |
| Základy                 | min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm |
| Výška nájezdů           | 245 mm                             |

